

Roll..Profi®

ODVÍJEČKY KABELOVÝCH CÍVEK

PŘEHLED



E S T

Elektro-System-Technik s.r.o.
Zastoupení značky ROLL..PROFI pro ČR a SR

4. DIMENZE ELEKTROTECHNIKY

WWW.EST-PRAHA.CZ

ORIGINAL JE JEN JEDEN!

Na trhu je mnoho odvíječek kabelových cívek, ale „Original“ je jen jeden! S ním i celá řada dalších produktů Roll..Profi® umožňuje rychlé, bezpečné a hlavně jednoduché odvíjení kabelu z cívky či kabelového svazku.





Obsah



Odvíječky kabelových cívek
Roll..Profi Original 5
Roll..Profi Original XL 5
Roll..Profi Contour 6



Odvíječky kabelových svazků
Roll..Profi Clou 8
Roll..Profi ClouXL 9
Roll..Profi ClouSlim 10
Roll..Profi ClouFix 11
Roll..Profi Vario 12
Roll..Profi VarioSlim 13



Odvíječky velkých kabelových cívek
Roll..Profi Jumbo 15
Roll..Profi JumboRail 16



Zvedáky velkých kabelových cívek
Roll..Profi miniLift 18
Roll..Profi JumboLift 19



Rejstřík

A90101 5
A90102 15
A90103 5
A90105 16
A90112 18
A90121 19
A90205 12, 13
A90206 12
A90207 13
A90220 8
A90221 9
A90224 10
A90225 8, 9
A90225 10, 11
A90301 5
A90502 6
A9011032 19
A9012060 18
A9012083 18
A9050112 6

ODVÍJEČKY KABELOVÝCH CÍVEK



Original



TECHNICKÁ DATA

Nosnost	140 kg
Hmotnost bez koleček	8,3 kg
Max. šíře cívky	520 mm
Šířka × délka × výška	550 × 530 × 100 mm

OBJ. Č.

Original	A90101

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kolečka (sada 4 ks)	A90301



Jednoduché nastavení nosného válce díky odpruženým osám.





K ergonomickému vybavení patří protiskluzová rampa i oblá forma všech důležitých částí výrobku zamezující zranění při manipulaci.

Kolečka lze dokoupit samostatně.

OriginalXL



TECHNICKÁ DATA

Nosnost	200 kg
Hmotnost bez koleček	10 kg
Max. šíře cívky	670 mm
Vnější rozměr (š × d × v)	710 × 530 × 100 mm

OBJ. Č.

Original XL	A90103

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kolečka (sada 4 ks)	A90301

Contour



TECHNICKÁ DATA

Max. hmotnost cívky	140 kg
Max. průměr cívky	510 mm
Průměr upínacího otvoru v cívce	55–62 mm

OBJ. Č.

Contour (sada 2 ks)	A90502

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Upínací kroužky ø79 mm (sada 2 ks)	A9050112
Průměr upínacího otvoru v cívce	79–94 mm







Nasaďte kotouč na vnější část postaveného kabelového bubnu. Zatažením napínače s pákou se aktivuje vnitřní napínací mechanismus a kotouč tak pevně sedí na bubnu.




Zatažením napínače aktivujte vnitřní napínací mechanismus.



ODVÍJEČKY KABELOVÝCH SVAZKŮ

Clou



TECHNICKÁ DATA

Nosnost	80 kg
Průměr cívky	750 mm
Jádro min.	150 mm
max.	260 mm
Výška jádra	350 mm
Pracovní plocha	800 × 800 mm
Rozměr po složení (ø, v)	170 mm, 455 mm
Hmotnost	8,5 kg

OBJ. Č.

Clou, vč. přepravní tašky	A90220

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ClouFix (sada 3 ks), vč. tašky	A90225



Clou s příslušenstvím ClouFix.



Vybalte Clou z příruční tašky. Na spodní straně vysuňte najednou 3 stojné nohy a rozložte je do stran. Všechna nosná ramena rozložte lehkým tahem do formy vějíře. Dbejte na to, aby ramena byla úplně rozložena, jinak nelze správně nastavit průměr jádra.



Současným stlačením a otáčením horní části nastavíte průměr jádra. Váš Clou je připraven k použití.

ClouXL



TECHNICKÁ DATA

Nosnost	80 kg
Průměr cívky	max. 1000 mm
Jádro min.	150 mm
max.	260 mm
Výška jádra	450 mm
Pracovní plocha	1100 × 1100 mm
Rozměr po složení (ø, v)	165 mm, 605 mm
Hmotnost	11 kg

OBJ. Č.

ClouXL, vč. přepravní tašky	A90221

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ClouFix (sada 3 ks), vč. tašky	A90225





ClouXL s příslušenstvím ClouFix.

ClouSlim



TECHNICKÁ DATA

Nosnost	80 kg
Průměr cívky	750 mm
Jádro	105 mm
Výška jádra	300 mm
Pracovní plocha	800 × 800 mm
Rozměr po složení (ø, v)	165 mm, 420 mm
Hmotnost	7 kg

OBJ. Č.

ClouSlim, vč. přepravní tašky	A90224

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ClouFix (sada 3 ks), vč. tašky	A90225









Vybalte ClouSlim z příruční tašky. Na spodní straně vysuňte najednou 3 stojné nohy a rozložte je do stran. Všechna nosná ramena rozložte lehkým tahem do formy vějíře. Dbejte na to, aby ramena byla úplně rozložena, jinak nelze správně nastavit průměr jádra.

ClouFix




TECHNICKÁ DATA

Velikost otvoru pro nasazení	25×22 mm
Velikost (d × š × v)	30×160×87 mm
Hmotnost 1 ks	100 g

OBJ. Č.

ClouFix (sada 3 ks), vč. tašky	A90225

Vybalte z příruční tašky příslušenství ClouFix. Nasuňte jednotlivé komponenty na každé druhé rameno tak, aby pevně přiléhaly ke kabelovému smotku. Nyní můžete odstranit pásku z kabelového smotku. Váš Clou je připraven k použití.







Vario



TECHNICKÁ DATA

Průměr desky pro odvíjení	450 mm
Průměr jádra min. max.	150 mm 260 mm
Výška jádra	300 mm
Rozměr (š × d)	510 × 460 mm
Celková výška	530 mm
Nosnost	50 kg
Hmotnost	15,5 kg

OBJ. Č.

Vario, vč. koleček (sada 4 ks)	A90206

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Doplňková sada VarioSlim*	A90205

* Jestliže už máte odvíječku Vario, můžete jí pomocí doplňkové sady přestavět na VarioSlim (obr. vlevo dole).





VarioSlim



TECHNICKÁ DATA

Průměr desky pro odvíjení	450 mm
Průměr jádra	95 mm
Výška jádra	300 mm
Rozměr (š × d)	510 × 460 mm
Celková výška	530 mm
Nosnost	50 kg
Hmotnost	11,5 kg

OBJ. Č.

Vario, vč. koleček (sada 4 ks)	A90207
Doplňková sada VarioSlim	A90205



ODVÍJEČKY VELKÝCH KABELOVÝCH CÍVEK



Jumbo



TECHNICKÁ DATA

Max. hmotnost dřevěné cívky*	700 kg
Celková nosnost	1 500 kg
Průměr cívky min.	500 mm
max.	1 800 mm
Šířka	276,5 mm
Délka	1 206 mm
Výška	195 mm
Hmostnost jedné části	17 kg

OBJ. Č.

Jumbo	A90102

*POZOR!
Protože jsou dřevěné cívky často ve špatném stavu, upozorňujeme, že by hmotnost dřevěné cívky neměla překročit hmotnost 700 kg.






Umístěte ližiny z obou stran cívky. Nastavte otočné válečky jednoduchým přesunutím podle průměru kabelové cívky.





Technicky jednoduchým zvedacím mechanismem uvedete kabelovou cívku do pozice pro odvíjení.





Cívka je připravena k odvíjení.

JumboRail



TECHNICKÁ DATA

Max. hmotnost dřevěné cívky*	700 kg
Celková nosnost	1 500 kg
Průměr cívky min.	500 mm
max.	1 400 mm
Šířka	160 mm
Délka	902,7 mm
Výška	120 mm
Hmostnost jedné části	9,5 kg

OBJ. Č.

JumboRail	A90105

*POZOR!
Protože jsou dřevěné cívky často ve špatném stavu, upozorňujeme, že by hmotnost dřevěné cívky neměla překročit hmotnost 700 kg.







Nastavte otočné válečky jednoduchým přesunutím podle průměru kabelové cívky.



ZVEDÁKY VELKÝCH KABELOVÝCH CÍVEK

miniLift



TECHNICKÁ DATA

Max. zatížení	4 000 kg
Max. průměr cívky	1 600 mm
Min. průměr bubnu	650 mm
Rozměry (v × d × š)	863 × 358 × 450 mm
Délka středové tyče na cívku	1 500 mm
Max. šíře cívky	1 000 mm
Hmotnost jedné boční části	50 kg

OBJ. Č.

miniLift Set: - 2 boční části - 1 středová tyč na cívku 1.500 mm - 1 sada středicích matic ø 90 mm	A90112

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Středová tyč na cívku 1 850 mm	A9012060
Sada středicích matic ø 140 mm	A9012083




Umístěte pojízdný miniLift z obou stran kabelového bubnu a nasuňte tyč do výškově nastavitelného zvedáku.



Jednoduchým pumpováním tak můžete zvednout kabelové bubny až do hmotnosti 4 t.



Abyste zamezili sesunutí, aretujte bezpečnostní kroužky pod šikmým nosníkem. Poté nechte miniLift pomocí šroubu na hydraulice klesnout. Zařízení je nyní připraveno k bezpečnému použití.



Nastavení různé výšky
a vyrovnání nerovností podlahy.

JumboLift



TECHNICKÁ DATA

Max. zatížení	6 000 kg
Max. průměr cívky	2 200 mm
Min. průměr bubnu	700 mm
Rozměry (v × d × š)	1 122 × 440 × 500 mm
Délka středové tyče na cívku	1 850 mm
Max. šíře cívky	1 300 mm
Hmotnost jedné boční části	70 kg

OBJ. Č.

JumboLift Set: A90121
- 2 boční části
- 1 středová tyč na cívku 1 850 mm
- 1 sada středicích matic ø 90 mm
- 1 sada středicích matic ø 140 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Středová tyč na cívku 1 500 mm	A9011032



Umístěte pojízdný JumboLift z obou stran kabelového bubnu a zasuňte tyč do výškově nastavitelného zvedáku.



Jednoduchým pumpováním zvedáte těžký kabelový buben k odvíjení.



Abyste zamezili sesunutí, aretujte bezpečnostní kroužky pod šikmým nosníkem. Poté nechte JumboLift pomocí šroubu na hydraulice klesnout. Zařízení je nyní připraveno k bezpečnému použití.











Tiskové chyby a omyly vyhrazeny!

ROL_L01_09062016

E S T

Zastoupení pro Českou republiku
ELEKTRO-SYSTEM-TECHNIK S.R.O.
Pod Pekárnami 338/12
CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany
T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz
www.est-praha.cz

Zastúpenie pre Slovenskú republiku
EST ELEKTRO-SYSTEM-TECHNIK S.R.O.
Mnešická 11
SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom
T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821
E: info@est-slovensko.sk
www.est-slovensko.sk

Roll..Profi®