



Rebelsky čtvercové, do ruky padnoucí a navíc prosvětlené

Ovládače Nouzového zastavení Harmony XB5AS

Unikátní vlastnosti

Nový design ovládačů Nouzového zastavení Harmony XB5AS umožňuje operátorům spolehlivě identifikovat aktivované tlačítko a neprodleně zasáhnout. Ke zvýšení bezpečnosti přispívá čtvercový tvar hlavy, odblokování pootočením žluté obruby i prosvětlený signalizační prstenec.

Reálné výhody

- Prosvětlený prstenec zajistí rychlou identifikaci a zásah obsluhy.
- Robustní čtvercová hlava zvládne aktivaci úderem dlaně i pěsti.
- Odblokování pootočením žluté obruby doprava zvyšuje bezpečnost.
- Napájecí napětí: 24 až 230 V.
- Dvojbarevná signalizace: bílá (pohoda) / rudá (nebezpečí).
- Funkce proti přelstění: podle ČSN EN IEC 60 947-5-5.
- Vyhovuje jak bezpečnostním normám ČSN EN ISO 13 850 a ČSN EN IEC 60 204-1, tak Směrnici pro strojní zařízení 2006/42/EC.
- Nabídka kompletních ovládačů XB5AS i samostatných hlavic ZB5AS.
- Možnost montáže nejenom na panel, ale i do skříně Harmony XALK.

Vyráběny v jihočeském Písku!



Ovládací a signalizační přístroje Ø 22

Harmony XB5, plast

Funkce nouzového zastavení a nouzového vypnutí

Funkce nouzového zastavení a nouzového vypnutí vyhovují normám ČSN EN IEC 60 204-1, ČSN EN IEC 60 364-5-53, ČSN EN ISO 13 850 a Směrnici pro strojní zařízení 2006/42/EC.

Funkce nouzového zastavení: ovládací hlavice nouzového zastavení s mechanickým blokováním a funkcí proti přelstění vyhovuje normám ČSN EN IEC 60 204-1, ČSN EN ISO 13 850, ČSN EN IEC 60 947-5-5 a Směrnici pro strojní zařízení 2006/42/EC.

Funkce nouzového vypnutí: ovládací hlavice nouzového vypnutí s mechanickým blokováním plně vyhovuje normám ČSN EN IEC 60364-5-53 a ČSN EN IEC 60 947-5-5.

V případě dotazů k jednotlivým normám kontaktujte linku Zákaznického centra.

Prosvětlené a neprosvětlené ovládače Nouzového zastavení a vypnutí s mechanickým blokováním a funkcí proti přelstění


Tvar ovládací hlavice	Typ aretace	Typ a barva signalizace	Typ kontaktu		Napájecí napětí V	Průměr Ø mm	Barva hlavice	Typové označení	Hmot. kg
			Z	V					

Kompletní ovládače

	Protected LED	Odblokovat pootočením	Trvale bílá + trvale rudá	1	1	24 ~	60	Rudá	XB5AS84W3B5	0,107
				1	2	24 ~				


XB5AS84W3B5

Ovládací hlavice

	Odblokovat pootočením	-	-	-	60	Rudá	ZB5AS84W00	0,055
		Trvale rudá	-	24 ~	60	Rudá	ZB5AS84W2B	0,055
		Trvale rudá	-	120 ~	60	Rudá	ZB5AS84W2G	0,055
		Trvale rudá	-	230 ~	60	Rudá	ZB5AS84W2M	0,055
		Trvale bílá + trvale rudá	-	24 ~	60	Rudá	ZB5AS84W3B	0,055

ZB5AS84W2B

Kompletní ovládače ve skříni Harmony XAL (základna: světle šedá RAL 7035, tělo: žlutá RAL 1021)

	Odblokovat pootočením	Trvale bílá + trvale rudá	1	1	24 ~	-	Rudá	XALK84W3BE	0,182	
			1	2	24 ~	-	Rudá	XALK84W3BG	0,182	
			Trvale rudá	1	1	230 ~	-	Rudá	XALK84W2ME	0,182
			Trvale rudá	1	2	230 ~	-	Rudá	XALK84W2MG	0,182

XALK84W3BE

Kruhové štítky pro ovládací hlavice Nouzového zastavení ●● (1)

Popis	Symbol / text	Barva	Prodáváno v sadě	Typové označení	Hmot. kg
Kruhové štítky Ø 90 mm pro ovládače Nouzového zastavení	EMERGENCY STOP	Žlutá	5	ZBY8L330	0,055
	-	Žlutá	5	ZBY8L140	0,055

ZBY8L330

(1) V souladu s normou ČSN EN ISO 13850, § 4.4.6, obsahuje štítek pro funkci nouzového zastavení symbol .

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Zákaznické centrum

Tel.: 382 766 333 • E-mail: podpora@schneider-electric.com

www.se.com/cz10-2019
S1686CZ – I. dotisk

Schneider Electric Slovakia, s. r. o.

Zákaznické centrum

Tel.: 02 4552 4010 • E-mail: sk.schneider@schneider-electric.com

www.se.com/sk

©2019 Schneider Electric. Všechna práva vyhrazena. Všechny ochranné známky jsou ve vlastnictví společnosti Schneider Electric Industries SAS nebo jejich přidružených společností.